

ECO-SLIM **62-72 HI**



Sistema per serramenti in alluminio a taglio termico a camera europea dall'estetica minimale e dalle linee essenziali che riduce significativamente l'ingombro architettonico.

Materiali e tecnologie all'avanguardia garantiscono ottime prestazioni, funzionalità e più luce all'interno degli edifici.

Sistema utilizzabile per ECOBONUS e SUPERBONUS.

Aluminium thermal break system which represents minimal design and excellence performance and more natural lighting indoor.

*Materials and cutting-edge technologies offer excellent performance, functionality and more light inside buildings. System **usable for ECOBONUS and SUPERBONUS.***

Prove fisico meccaniche su porta finestra
a 2 ante da 1500 x 2400mm



Permeabilità all'aria: **Classe 4**



Tenuta all'acqua: **Classe E 750**



Resistenza al vento: **Classe C2**





Isolamento termico: **1.23 W/m²K** 1 ante
ECO-SLIM 62 HI 1.30 W/m²K 2 ante



Isolamento termico: **1.21 W/m²K** 1 ante
ECO-SLIM 72 HI 1.29 W/m²K 2 ante

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1

(1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%]) con **vetrocamera Ug 1.0 W/m²K e psi 0.036.**



- Serie battente minimale a taglio termico
- Sezione telaio 67mm / ante da 70mm (62 HI)
Sezione telaio 77mm / ante da 80mm (72 HI)
- Mostra architettonica nodo: laterale 71,5mm / centrale 91,5mm
- Sistema di tenuta giunto aperto
- Isolamento termico con barrette con tripla tubolarità a setti
- Ferramenta SECRET a scomparsa fino a 150kg di portata
- Sistema utilizzabile per ECOBONUS e SUPERBONUS

- Architectural show section: lateral 71,5mm / central 91,5mm
- Sealing system open joint or double swing
- Thermal insulation system with tubular bars
- SECRET concealed hardware up to 150kg capacity
- System usable for ECOBONUS and SUPERBONUS