



Global 45 è una persiana in alluminio che consente la realizzazione di una vastissima gamma di tipologie:

- persiana con lamelle fisse (con pre-tranciato o selle, cava 31 e cava 36)
- persiana con lamelle orientabili (sia per meccanismi Perla70 che SP54);
- persiana scorrevole;
- persiana cava 31mm con antina alla genovese;
- lamella con linea estetica storica per ristrutturazioni in cento storico.

Nel 2023 la persiana è oggetto di un re-styling che introduce nuovi telai con battuta da 10-40-70 mm, una nuova anta retta e una revisione dello scuretto a doghe.

*Aluminum shutters with 45 mm frame section.
Shutters available with a multitude of options: frameless or with 45 mm frame, with fixed or orientable slats, sliding shutters, with Genova or Tuscany movable flap, also with historical aesthetic line perfect for restoration projects.*

Prove fisico meccaniche su persiana 4 ante 2100 x 2150mm



Resistenza al vento: **Classe 6**
Ottenuto su persiana a muro e con telaio.



Resistenza termica aggiuntiva: **0,14**

Valore ΔR certificato solo per persiana a lamelle orientabili e scuretto.
Per stecca aperta $\Delta R=0,08$.



Forze di azionamento: **Classe 2**



Fattore solare: **0,06 (Classe 4)**

Valore ottenuto con seguenti presupposti: $g=0,59$ $U_g=1,2$ (Valore standard)
Posizione schermatura: esterna
Trasparenza schermatura: opaca
Colore schermatura: scura

- Soluzione da 45mm con cardini a muro o con telaio
- Sistema orientabile per meccanismi Perla 70 o SP54
- Profili di diverse linee estetiche e versatili per ogni esigenza: telai con diversi ingombri e battute, ante di diverse mostre architettoniche in vita dell'applicazione di serrature, spagnolette o cremonese.
- Tempi di assemblaggio ridotti
- Cava 31 o 36mm per compatibilità con gli accessori in commercio (selle, meccanismi per orientabili ecc.)

- *With or without frame section (45 mm)*
- *Orientable system with swivel mechanisms such as Perla 70 and SP 54*
- *Profiles with multiple aesthetic lines and suited for every market requirement*
- *Reduced assembly times*
- *31 or 36mm cava to maximize the compatibility with the accessories on sale*